

TLU

产品概述

TLU

4~20mA

RS-485

GB/T 778-2018

JJG 162-2019

主要优势

-
- 8
-
- TLU-A R400 TLU-C R500
- IP68
-
-
- 72
- 4-20mA RS485 GPRS/NB-IoT

技术参数

TLU-A型

D

数据存储

工作电源

防护等级

可选输出

脉冲输出方式

通信协议

GPRS无线

TLU-A

DN mm	Q_3/Q_1	$Q_1(\text{m}^3/\text{h})$	$Q_2(\text{m}^3/\text{h})$	$Q_3(\text{m}^3/\text{h})$	$Q_4(\text{m}^3/\text{h})$	
50		0.1575	0.252	63	78.75	
80	160	0.40	0.64	160	200	
100	200	0.625	1.00	250	312.5	
150		1.575	2.52	630	787.5	2
200	250	2.5	4.00	1000	1250	
250	400	4.0	6.40	1600	2000	
300		6.25	10.00	2500	3125	

TLU-C

DN mm	Q_3/Q_1	$Q_1(\text{m}^3/\text{h})$	$Q_2(\text{m}^3/\text{h})$	$Q_3(\text{m}^3/\text{h})$	$Q_4(\text{m}^3/\text{h})$	
40		0.10	0.16	25	31.25	
50		0.08	0.128	40	50	
80	160	0.2	0.32	100	125	
100	200	0.32	0.512	160	200	1
150	250	0.8	1.28	400	500	2
200		1.26	2.016	630	787.5	
250	500	2.00	3.2	1000	1250	
300		2.00 3.2	3.2 5.12	1000 1600	1250 2000	